ガスコンプレッサー 御引合内容確認シート					
項目	確認項目		記入欄	単位	
フロント環境	① 設置場所		屋内 屋外		どちらかに○を付けて下さい
	② 外気温	最低気温		℃	
		最高気温		℃	
ガス組成	① バイオガス	CH4		[%]	±5%
		CO2		[%]	±5%
		H2S		[ppm]	
		Siloxane		[mg/Nm ³]	
		H2O		[%]	
入口ガス条件	① 受入ガス圧力			[kPaG]	
	② 通常時ガス流量	最低流量		[Nm ³ /h]	
		最高流量		[Nm ³ /h]	
	③ ガス温度	最低温度		℃	
		最高温度		℃	
	④ 相対湿度			[%]	
出口ガス条件	① 最大吐出圧力			[kPaG]以上	安全弁の設計圧
	② 運転圧力	最低圧力		[MPaG]	
		最高圧力		[MPaG]	
	③ ガス温度			℃程度	±5℃
④ 露点			℃以下

設計条件	① 一次電圧	AC		[V]		
	② 周波数		50 60	[Hz]	どちらかにOを付けて下さい	
		3 Phase	3 4	Line	どちらかにOを付けて下さい	
	③ クーリング水	供給			[°C]	
		リターン			[°C]	
		供給圧			[MPaG]	
		冷却種類	CT水 千ラー水			どちらかにOを付けて下さい
④ 計装エア				[MPaG]		
制御システム	① 安全弁設定			[kPaG]		
	② 防爆種別		どちらかにOを付けて下さい 要の場合種類記入 要 否			
	③ その他要求点					
納期と条件	① 受渡方法					
	② 保証	ベンダー標準		年		
	③ その他要求点	(例)立会検査費用を含めること				
貴社所掌範囲外	例					
	① 千ラーユニット ② クーリングタワー					
備考	① アフタークーラー		要 否		どちらかにOを付けて下さい	
	② オイル除去			mg/Nm ³ 以上		

その他	① 必要数			基		
	② 見積に付帯する書類				(例)参考運転マニュアル	
	③ フレーカーと緊急スイッチ	どちらかに○を付けて下さい		要の場合種類記入		
		要	否			
	④ 騒音レベル			dB(A)		
	⑤ I/O信号	D:デジタル信号	要	否		運転開始と運転停止
		D:デジタル信号	要	否		警報アラーム
		A:アナログ信号	要	否		吐出圧力
A:アナログ信号		要	否		潤滑オイル温度	
D:デジタル信号		要	否		インターロック	
	要	否		その他		